

Popis

Dvoustupňové regulátory řady FE jsou určeny pro použití v občanské výstavbě i průmyslových aplikacích. Regulátory jsou vhodné pro instalaci před plynoměry plynovodních přípojek (do skříňky na hranici pozemku nebo fasádě domu) a jsou vhodné i pro podzemní moduly. Montáž regulátoru je možná v libovolné poloze.

Typ FE



Regulátor je vybaven:

- Bezpečnostním rychlouzávěrem, který uzavře regulátor v případě poruchy dodávky plynu:
 - v případě nárůstu výstupního tlaku nad nastavenou hodnotu
 - v případě poklesu výstupního tlaku na 70÷85% nastavené hodnoty
 - v případě průtoku plynu regulátorem, který dosáhne 110% výkonu regulátoru
- Pojistným ventilem.
- Vestavěným filtrem

Specifikace regulátoru:

- Stejně rozměry regulátoru pro všechny výkony
- Vstupní tlak do 500 kPa.
- Výstupní tlak 2 kPa.
- Tělo regulátoru z hliníkové slitiny.
- Volitelné připojení vstupního a výstupního potrubí - přímé, rohové nebo do „U“.
- Montáž přímo na plynoměr, převlečná matice 1 1/4“
- Na vstupu převlečná matice 3/4“, ploché, nebo sferokónické připojení
- Vestavěný plynový filtr lze čistit bez vyjmutí regulátoru z potrubí

Distribuce:

JET SERVICE s.r.o.
Maiselova 9
110 01 Praha 1
tel: 222 325 226, 222 322 189
mobil: 724 065 275
fax: 222 323 971, 224 826 971
e-mail: jet@jetservice.cz,
www.jetservice.cz

Regulátor je schválen pro použití v ČR
Strojírenským zkušebním ústavem Brno,
který na regulátor vystavil
CERTIFIKÁT B – 30 – 00905 - 03